

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

CETEARETH-20

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
CETEARE20	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
PUNTO DE ENTURBIMIENTO 1% en 5% NaCl	ORIGEN	90 - 94
HUMEDAD, % (KARL FISHER)	ORIGEN	1 MÁXIMO
ÍNDICE DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	49 - 55
ÍNDICE DE ÁCIDEZ mg KOH/g	ORIGEN	0.50 MÁXIMO
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN mg KOH/g	ORIGEN	1 MÁXIMO
pH, (1%, 0.03% KCl, 25°C)	ORIGEN	6 – 7.5
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN, °C	ORIGEN	39 - 42
IMPUREZAS ALCALINAS, mL	ORIGEN	0.50 MÁXIMO
APARIENCIA, 25°C	ORIGEN	ESCAMAS



REVISÓ

Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ

Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente